




MEDO RING 90

pendelarmatuur, LED, wit, Ø 90 cm, incl. LED-driver

De moderne MEDO RING overtuigt niet alleen met zijn aantrekkelijke design, maar ook met efficiënte en krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een gelijkmatige verlichting zorgt. Met een pendellente van 1,5 meter is het armatuur ook geschikt voor gebruik in ruimtes met hoge plafonds. De reeds geïnstalleerde LED-driver maakt de directe aansluiting op 120 - 240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	133851
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1200 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	56 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	4900 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

916532	
--------	---

Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	90 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	8.453 kg
Brutogewicht	10.923 kg
BIG WHITE pagina	167