




## MEDO RING 90

подвесной светильник, светодиодный, белый, Ø 90 см, светодиодный драйвер в компл.

Современный светильник MEDO RING отличается не только привлекательным дизайном, но и эффективными и мощными светодиодными модулями в версии с регулировкой яркости. Алюминиевая рамка снабжена крышкой из акрилового стекла, которая обеспечивает равномерное освещение. Благодаря наличию подвеса длиной 1,5 метра светильник также подходит для использования в помещениях с высокими потолками. Светильник оснащен светодиодным драйвером, который обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 120V – 240V.



## Технические характеристики

Тов. №	133851
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	120-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1200 mA
Класс защиты	I
Мощность	56 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	50 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.01
Световой поток	4900 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	белый
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h

## Источник света

916532	
--------	---

Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	8 cm
Диаметр	90 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	8.453 kg
вес брутто	10.923 kg
BIG WHITE Seite	167