




BELA 40

подвесной светильник, светодиодный, 3000 К, черный/белый, 1350 лм

Подвесной светильник BELA 40 – это небольшая модель в серии, оснащенная абажуром из алюминия, который подсоединяется к хромированной потолочной розетке с помощью кабеля в текстильной оплетке или стального троса. Для светильника на выбор доступно черное или белое внешнее лаковое покрытие, а внутренняя поверхность может иметь белое или золотистое исполнение. Отражающая внутренняя поверхность имеет не только оптический эффект, но влияет и на цветовую температуру. BELA 40 можно напрямую подключать к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	133886
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	24 W
Температура окружающей среды	25 °C
Световой поток	1350 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	100 °
Цвет	черный
CRI	90
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	0
Высота	27 cm

Диаметр	40 cm
Длина подвесного светильника	200 cm
Вес нетто	3.016 kg
вес брутто	4.51 kg