




## LIPSY 36 M KELVIN CONTROL

nástěnné a stropní svítidlo, LED, 2700–6500K, bílé, master

Varianta KELVIN CONTROL MASTER oblíbeného stropního svítidla LIPSY 36 M KELVIN CONTROL ve dvou velikostech umožňuje řízení barvy světla dálkovým ovládním i rozšíření příslušnými variantami KELVIN CONTROL SLAVE. Dále je možná kombinace se všemi výrobky naší řady KELVIN CONTROL. Svítidlo se vyznačuje spojitým stínítkem z akrylového skla, které je připevněno na ocelovém držáku. Díky vestavěné síťové části je stropní svítidlo LIPSY připraveno pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	134050
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm
Primární jmenovité napětí	100-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	24 V
Třída ochrany	I
Příkon	39 W
Úroveň rozběhového proudu	36 A
Doba trvání rozběhového proudu	125 $\mu$ s
Lumen	2300-2900 lm
Teplota barvy světla	2700-6500 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	11 cm

<b>Průměr</b>	35 cm
<b>Hmotnost netto</b>	0.971 kg
<b>Celková hmotnost</b>	1.352 kg