




## LIPSY 36 M KELVIN CONTROL

maître, applique plafonnier, LED 39W 6500K

Disponible en deux tailles, la variante KELVIN CONTROL MASTER du plafonnier LIPSY 36 M KELVIN CONTROL permet de contrôler la couleur d'éclairage par télécommande et d'ajouter des luminaires via les variantes correspondantes KELVIN CONTROL SLAVE. Elle se combine également avec toutes les références de notre gamme KELVIN CONTROL. Le luminaire dispose d'un diffuseur en verre acrylique d'une seule pièce, fixé à un support en acier. Grâce à l'alimentation intégrée, le plafonnier LIPSY est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	134050
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	39 W
Hauteur du courant d'appel	36 A
Durée du courant d'appel	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	11 cm

<b>Diamètre</b>	35 cm
<b>Poids net</b>	0.971 kg
<b>Poids brut</b>	1.352 kg