




## LIPSY 36 M KELVIN CONTROL

lampada a parete/plafone, LED, 2700-6500K, bianco, Master

La versione disponibile in due formati KELVIN CONTROL MASTER dell'apprezzata lampada a plafone LIPSY 36 M KELVIN CONTROL consente di regolare il colore della luce tramite radiocomando e offre estensioni con le versioni KELVIN CONTROL SLAVE. Inoltre, è possibile una combinazione con tutti gli articoli della nostra serie KELVIN CONTROL. La lampada è dotata di un diffusore passante in vetro acrilico fissato ad un supporto in acciaio. Grazie all'alimentatore già incorporato, la lampada a plafone LIPSY è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



### DATI TECNICI

Articolo	134050
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	39 W
Livello di corrente di spunto	36 A
Durata della corrente di spunto	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Temperatura colore	2700-6500 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	11 cm

<b>Diametro</b>	35 cm
<b>Peso netto</b>	0.971 kg
<b>Peso lordo</b>	1.352 kg