




LIPSY 36 M KELVIN CONTROL

stenska in stropna svetilka, LED, 2700-6500K, bela, nadrejena krmilna enota

Nadrejena različica KELVIN CONTROL MASTER priljubljene stropne svetilke LIPSY36 M KELVIN CONTROL je na voljo v dveh velikostih in omogoča krmiljenje barve svetlobe prek daljinskega upravljalnika. Razširite jo lahko z ustreznimi podrejenimi različicami KELVIN CONTROL SLAVE. Možna je tudi uporaba skupaj z vsemi artikli naše linije KELVIN CONTROL. Svetilka ima prosojen senčnik iz akrilnega stekla, ki je pritrjen na jekleno držalo. Zaradi že vgrajenega napajalnika je stropna svetilka LIPSY pripravljena za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	134050
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	24 V
Zaščitni razred	I
El. moč	39 W
Raven zagonskega toka	36 A
Trajanje zagonskega toka	125 μ s
Lumni	2300-2900 lm
Barvna temperatura	2700-6500 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	90
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	11 cm

Premer	35 cm
Neto teža	0.971 kg
Bruto teža	1.352 kg