




Applique et plafonnier LI-PSY 36 S KELVIN CONTROL

LED, 2700-6500 K, blanc, esclave

La version KELVIN CONTROL SLAVE, disponible en deux tailles, du plafonnier prisé LIPSY 36 S KELVIN CONTROL permet une extension de la commande de la lumière de couleur d'une variante KELVIN CONTROL MASTER ainsi que la combinaison avec tous les articles de notre série KELVIN CONTROL. Le luminaire est muni d'un abat-jour en continu en verre acrylique, fixé à un support en acier. Grâce au bloc d'alimentation incorporé, le plafonnier LI-PSY peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	134051
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	I
Wattage	39 W
Hauteur du courant d'appel	36 A
Durée du courant d'appel	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	11 cm

Diamètre	35 cm
Poids net	0.901 kg
Poids brut	1.282 kg