




LIPSY 36 S KELVIN CONTROL

esclave, applique plafonnier, LED 39W 6500K

Disponible en deux tailles, la variante KELVIN CONTROL SLAVE du plafonnier LIPSY 36 S KELVIN CONTROL permet d'étendre le contrôle de la couleur d'éclairage d'une variante KELVIN CONTROL MASTER et se combine avec toutes les références de notre gamme KELVIN CONTROL. Le luminaire dispose d'un diffuseur en verre acrylique d'une seule pièce, fixé à un support en acier. Grâce à l'alimentation intégrée, le plafonnier LIPSY est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	134051
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Dim-to-Warm
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Classe de protection	I
Puissance en watts	39 W
Hauteur du courant d'appel	36 A
Durée du courant d'appel	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	11 cm

Diamètre	35 cm
Poids net	0.901 kg
Poids brut	1.282 kg