




LIPSY 36 S KELVIN CONTROL

lampada a parete/plafone, LED, 2700-6500K, bianco, Slave

La versione KELVIN CONTROL SLAVE dell'apprezzata lampada a plafone LIPSY 36 S KELVIN CONTROL, disponibile in due misure, consente di estendere il controllo cromatico della luce di una versione KELVIN CONTROL MASTER e la combinazione con tutti gli articoli della nostra serie KELVIN CONTROL. La lampada è dotata di un diffusore passante in vetro acrilico fissato ad un supporto in acciaio. Grazie all'alimentatore già incorporato, la lampada a plafone LIPSY è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	134051
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Dim-to-Warm
Tensione nominale primaria	100-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	39 W
Livello di corrente di spunto	36 A
Durata della corrente di spunto	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Temperatura colore	2700-6500 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	11 cm

Diametro	35 cm
Peso netto	0.901 kg
Peso lordo	1.282 kg