




LIPSY 36 S KELVIN CONTROL

wand- en plafondarmatuur, led, 2700-6500K, wit, slave

Dankzij de in twee grootten verkrijgbare KELVIN CONTROL SLAVE-uitvoeringen van de populaire plafondarmatuur LIPSY 36 S KELVIN CONTROL kan de lichtkleurbesturing van een KELVIN CONTROL MASTER-uitvoering uitgebreid en met alle artikelen van onze KELVIN CONTROL-serie gecombineerd worden. De armatuur is voorzien van een doorgaande kap van acrylglas die aan een stalen houder bevestigd is. Dankzij de ingebouwde voedingsadapter is de LIPSY plafondarmatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	134051
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	24 V
Veiligheidsklasse	I
Wattage	39 W
Niveau van inschakelstroom	36 A
Duur van inschakelstroom	125 µs
Lumen	2300-2900 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700-6500 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	11 cm

Diameter	35 cm
Nettogewicht	0.901 kg
Brutogewicht	1.282 kg