




## LIPSY 36 S KELVIN CONTROL

настенный и потолочный светильник,  
светодиодный, 2700-6500 К, белый, подчиненный

Версия KELVIN CONTROL SLAVE популярного потолочного светильника LIPSY 36 S KELVIN CONTROL, доступная в двух размерах, позволяет расширить управление цветом свечения версии KELVIN CONTROL MASTER и может использоваться в сочетании со всеми моделями нашей серии KELVIN CONTROL. Светильник оснащен сплошным плафоном из акрилового стекла, который установлен на стальном креплении. Потолочный светильник LIPSY имеет встроенный блок питания, что обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 230 В.



### Технические характеристики

Тов. №	134051
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM
Номинальное первичное напряжение	100-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	24 V
Класс защиты	I
Мощность	39 W
Уровень пускового тока	36 A
Продолжительность пускового тока	125 µs
Световой поток	2300-2900 lm
Цветовая температура	2700-6500 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

<b>Высота</b>	11 cm
<b>Диаметр</b>	35 cm
<b>Вес нетто</b>	0.901 kg
<b>вес брутто</b>	1.282 kg