




LIPSY 36 S KELVIN CONTROL

stenska in stropna svetilka, LED, 2700-6500K, bela, podrejena krmilna enota

Podrejena različica KELVIN CONTROL SLAVE priključljene stropne svetilke LIPSY 36 S KELVIN CONTROL je na voljo v dveh velikostih in služi kot dodatek KELVIN CONTROL MASTER nadrejeni različici, omogoča tudi kombinacijo z vsem artikli naše linije KELVIN CONTROL. Svetilka ima prosojen senčnik iz akrilnega stekla, ki je pritrjen na jekleno držalo. Zaradi že vgrajenega napajalnika je stropna svetilka LIPSY pripravljena za takojšnjo priključitev neposredno na omrežje z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	134051
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Dim-to-Warm
Primarna nazivna napetost	100-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	24 V
Zaščitni razred	I
El. moč	39 W
Raven zagonskega toka	36 A
Trajanje zagonskega toka	125 μ s
Lumni	2300-2900 lm
Barvna temperatura	2700-6500 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	25000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Višina	11 cm

Premer	35 cm
Neto teža	0.901 kg
Bruto teža	1.282 kg