




LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

nástěnné a stropní svítidlo, LED, 2700–6500K, bílé, master

Varianta KELVIN CONTROL MASTER oblíbeného stropního svítidla LIPSY 50 M KELVIN CONTROL ve dvou velikostech umožňuje řízení barvy světla dálkovým ovládáním i rozšíření příslušnými variantami KELVIN CONTROL SLAVE. Dále je možná kombinace se všemi výrobky naší řady KELVIN CONTROL. Svítidlo se vyznačuje spojitým stínítkem z akrylového skla, které je připevněno na ocelovém držáku. Díky vestavěné síťové části je stropní svítidlo LIPSY připraveno pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	134060
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	24 V
Třída ochrany	I
Příkon	52 W
Úroveň rozběhového proudu	27 A
Doba trvání rozběhového proudu	150 μ s
Lumen	3600-4500 lm
Teplota barvy světla	2700-6500 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	13.5 cm

Průměr	48.5 cm
Hmotnost netto	1.639 kg
Celková hmotnost	2.254 kg