





LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

luminaria de pared y techo, led, 2700-6500 K, blanco, Master

La variante KELVIN CONTROL MASTER de la popular luminaria de techo LIPSY 50 M KELVIN CONTROL, disponible en dos tamaños, permite un control del color de la luz mediante control remoto, así como una ampliación a través de las variantes KELVIN CONTROL SLAVE correspondientes. Además es posible una combinación con todos los artículos de nuestra serie KELVIN CONTROL. La luminaria dispone de una pantalla continua de metacrilato, la cual está fijada a un soporte de acero. Gracias a la fuente de alimentación ya incorporada, la luminaria de techo LIPSY se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V.



Datos técnicos

Art. N.º	134060
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Tecnología de regulación	Dim-to-Warm
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	24 V
Clase de protección	I
Potencia	52 W
Nivel de corriente de entrada	27 A
Duración de la corriente de entrada	150 µs
Flujo luminoso	3600 - 4500 lm
Temperatura del color de la luz	2700-6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	blanco
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa
Altura	13.5 cm
Diámetro	48.5 cm

Peso neto	1.639 kg
Peso bruto	2.254 kg