




Applique et plafonnier LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

LED, 2700-6500 K, blanc, maître

La version KELVIN CONTROL MASTER, disponible en deux tailles, du plafonnier prisé LIPSY 50 M KELVIN CONTROL permet de commander la lumière de couleur par radiotélécommande ainsi qu'une extension par les variantes KELVIN CONTROL SLAVE correspondantes. Par ailleurs, une combinaison avec tous les articles de notre série KELVIN CONTROL est possible. Le luminaire est muni d'un abat-jour en continu en verre acrylique, fixé à un support en acier. Grâce au bloc d'alimentation incorporé, le plafonnier LIPSY peut directement être branché au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	134060
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Dim-to-Warm
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	24 V
Indice de protection	I
Wattage	52 W
Hauteur du courant d'appel	27 A
Durée du courant d'appel	150 µs
Lumen	3600-4500 lm
Température de couleur	2700-6500 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	13.5 cm

Diamètre	48.5 cm
Poids net	1.639 kg
Poids brut	2.254 kg