




LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

lampa ścienna i sufitowa, LED, 2700-6500K, kolor biały, Master

Dostępna w dwóch rozmiarach wersja KELVIN CONTROL MASTER popularnej lampy sufitowej LIPSY 50 M KELVIN CONTROL umożliwia sterowanie barwą światła za pomocą pilota zdalnego sterowania, a także rozszerzenie o odpowiednie warianty KELVIN CONTROL SLAVE. Możliwe jest również połączenie ze wszystkimi artykułami z naszej serii KELVIN CONTROL. Lampa ma ciągły klosz wykonany ze szkła akrylowego, który jest przymocowany do stalowego wspornika. Dzięki wbudowanemu zasilaczowi lampa sufitowa LIPSY jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V.



DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nr artykułu | 134060 |
| Kod IP | IP 20 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja ścienna |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Dim-to-Warm |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 24 V |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 52 W |
| Poziom prądu rozruchowego | 27 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 150 μs |
| Strumień świetlny | 3600-4500 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700-6500 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 120 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 80 |
| Dane LXXBXX | L70B50 |
| Okres użytkowania | 25000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Wysokość | 13.5 cm |

| | |
|--------------------|----------|
| średnica | 48.5 cm |
| Waga netto | 1.639 kg |
| Waga brutto | 2.254 kg |