LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

luminária de parede e de teto, LED, 2700-6500K, branca, Master

A variante KELVIN CONTROL MASTER disponível em dois tamanhos da popular luminária de teto LIPSY 50 M KELVIN CONTROL permite um controlo da tonalidade de luz através de controlo remoto, bem como uma ampliação através das respetivas variantes KELVIN CONTROL SLAVE. É ainda possível uma combinação com todos os artigos da nossa série KELVIN CONTROL. A luminária dispõe de um abajur contínuo em vidro acrílico, que está fixado a um suporte de aço. Graças ao transformador de alimentação já incorporado, a luminária de teto LIPSY está preparada para ligação direta a uma tensão de rede de 230V.





DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	134060
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto,Parede
Tecnologia de regulação	Dim-to-Warm
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	24 V
Classe de proteção	I
Potência	52 W
Nível de corrente de irrupção	27 A
Duração da corrente de irrupção	150 µs
Lúmen	3600 - 4500 lm
Temperatura de cor da luz	2700-6500 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	25000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	13.5 cm
Diâmetro	48.5 cm

Peso líquido	1.639 kg
Peso bruto	2.254 kg