




LIPSY 50 M KELVIN CONTROL

**настенный и потолочный светильник,
светодиодный, 2700-6500 К, белый, главный**

Версия KELVIN CONTROL MASTER популярного потолочного светильника LIPSY 50 M KELVIN CONTROL, доступная в двух размерах, позволяет регулировать цвет свечения с помощью дистанционного управления, а также расширить систему, используя соответствующие версии KELVIN CONTROL SLAVE. Кроме того, его можно комбинировать со всеми моделями нашей серии KELVIN CONTROL. Светильник оснащен сплошным плафоном из акрилового стекла, который установлен на стальном креплении. Потолочный светильник LIPSY имеет встроенный блок питания, что обеспечивает возможность прямого подключения к сети напряжением 230 В.



Технические характеристики

Тов. №	134060
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Стена
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DIM-TO-WARM
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	24 V
Класс защиты	I
Мощность	52 W
Уровень пускового тока	27 A
Продолжительность пускового тока	150 μs
Световой поток	3600-4500 lm
Цветовая температура	2700-6500 Kelvin
Половинный угол	120 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой

Высота	13.5 cm
Диаметр	48.5 cm
Вес нетто	1.639 kg
вес брутто	2.254 kg