




## LIPSY 50 S KELVIN CONTROL

nástěnné a stropní svítidlo, LED, 2700–6500K, bílé, slave

Varianta KELVIN CONTROL SLAVE oblíbeného stropního svítidla LIPSY 50 S KELVIN CONTROL ve dvou velikostech umožňuje rozšíření řízení barvy světla varianty KELVIN CONTROL MASTER i kombinaci se všemi výrobky naší řady KELVIN CONTROL. Svítidlo se vyznačuje spojitým stínítkem z akrylového skla, které je připevněno na ocelovém držáku. Díky vestavěné síťové části je stropní svítidlo LIPSY připraveno pro přímé připojení k síťovému napětí 230 V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	134061
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	24 V
Třída ochrany	I
Příkon	52 W
Úroveň rozběhového proudu	27 A
Doba trvání rozběhového proudu	150 $\mu$ s
Lumen	3600-4500 lm
Teplota barvy světla	2700-6500 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	bílá
CRI	80
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Výška	13.5 cm

<b>Průměr</b>	48.5 cm
<b>Hmotnost netto</b>	1.57 kg
<b>Celková hmotnost</b>	2.194 kg