



LIPSY 50 S KELVIN CONTROL

lampada a parete/plafone, LED, 2700-6500K, bianco, Slave

La versione KELVIN CONTROL SLAVE dell'apprezzata lampada a plafone LIPSY 50 S KELVIN CONTROL, disponibile in due misure, consente di estendere il controllo cromatico della luce di una versione KELVIN CONTROL MASTER e la combinazione con tutti gli articoli della nostra serie KELVIN CONTROL. La lampada è dotata di un diffusore passante in vetro acrilico fissato ad un supporto in acciaio. Grazie all'alimentatore già incorporato, la lampada a plafone LIPSY è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.



DATI TECNICI

Articolo	134061
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tecnologia del dimming	Dim-to-Warm
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	24 V
Classe isolamento	I
Wattaggio	52 W
Livello di corrente di spunto	27 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Lumen	3600 - 4500 lm
Temperatura colore	2700-6500 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	bianco
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	25000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	13.5 cm
Diametro	48.5 cm

Peso netto	1.57 kg
Peso lordo	2.194 kg