




## LIPSY 50 S KELVIN CONTROL

wand- en plafondarmatuur, led, 2700-6500K, wit, slave

Dankzij de in twee grootten verkrijgbare KELVIN CONTROL SLAVE-uitvoeringen van de populaire plafondarmatuur LIPSY 50 S KELVIN CONTROL kan de lichtkleurbesturing van een KELVIN CONTROL MASTER-uitvoering uitgebreid en met alle artikelen van onze KELVIN CONTROL-serie gecombineerd worden. De armatuur is voorzien van een doorgaande kap van acrylglas die aan een stalen houder bevestigd is. Dankzij de ingebouwde voedingsadapter is de LIPSY plafondarmatuur klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	134061
IP-code	IP 20
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	24 V
Veiligheidsklasse	I
Wattage	52 W
Niveau van inschakelstroom	27 A
Duur van inschakelstroom	150 $\mu$ s
Lumen	3600-4500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700-6500 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Hoogte	13.5 cm

<b>Diameter</b>	48.5 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.57 kg
<b>Brutogewicht</b>	2.194 kg