




## MOLDI 46

applique et plafonnier intérieur, alu brossé, LED, 34W, 3000K, détecteur de mouvement

Fabriqu  en aluminium, l'applique et plafonnier en saillie MOLDI 46 se distingue par son style discret et la puissance de sa LED Premium. Le luminaire est en outre  quipp  d'un d tecteur de mouvement invisible   technologie micro-ondes. La dur e d' clairage, l'intensit  et la sensibilit  de d tection peuvent  tre r gl es individuellement par l'utilisateur lors de l'installation. Le luminaire disponible en plusieurs variantes est ainsi pr t pour le raccordement direct   la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

R�f.	134343
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
D�tails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	34 W
Lumen	2010 lm
Temp�rature de couleur	3000 Kelvin
Coloris	alu
IRC	80
Donn�es LXXBXX	L70B50
Dur�e de vie	25000 h
R�partition de l'intensit� lumineuse	rotosym�trique
Sortie lumineuse	direct
Hauteur	12 cm
Diam�tre	45.5 cm
Poids net	1.372 kg
Poids brut	2.586 kg