



MEDO 30

luminária de embutir, LED, 3000K, redonda, branco, vidro acrílico acetinado, Ø 28 cm, sem estrutura, 12W

A luminária de embutir no teto MEDO 30 de alta qualidade persuade pela sua forma especial e pela integração devido à montagem sem moldura. O Premium LED integrado oferece um efeito de iluminação agradável, a unidade de controlo LED permite a ligação direta a uma tensão de rede de 230V.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º | 135000 |
| IP Code | IP 20 |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Regulável | Sim |
| Tecnologia de regulação | Ângulo de fases |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 350 mA |
| Classe de proteção | I |
| Potência | 15.3 W |
| Lúmen | 1079 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 105 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 25 |
| Dados LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 20000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz | direto |
| Altura | 11 cm |
| Diâmetro | 28 cm |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Peso líquido | 1.073 kg |
| Peso bruto | 1.441 kg |
| Profundidade de montagem | 15 cm |
| Diâmetro de montagem | 29 cm |