




MEDO 30

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, zilvergrijs, Ø 28 cm, omvormbaar tot pendelarmatuur, 12W

Het hoogwaardige plafondarmatuur MEDO 30 overtuigt door heldere vormgeving en elegant contrast tussen de gebruikte materialen aluminium en glas. Het armatuur is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs en wijnrood. De geïntegreerde premium LED biedt een aangename lichtwerking, de LED-driver maakt de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning mogelijk. Door het gebruik van de passende toebehoren kan het plafondarmatuur omgebouwd worden tot pendelarmatuur.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	135024
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	16 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.05
Lumen	1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h

Lichtbron

916606	
--------	---

Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diameter	28 cm
Nettogewicht	0.749 kg
Brutogewicht	1.29 kg