




MEDO 30

потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, серебристо-серый, Ø 28 см, возможность использования в качестве подвесного светильника, 12 Вт

Высококачественный потолочный светильник MEDO 30 отличается четкими линиями и элегантным контрастом между используемыми материалами — алюминием и стеклом. Светильник доступен в черном, белом, серебристо-сером и бордовом цветах. Встроенный светодиод Premium обеспечивает приятное освещение, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 230 В. С помощью соответствующих аксессуаров потолочный светильник можно превратить в подвесной.



Технические характеристики

Тов. №	135024
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	16 W
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.05
Световой поток	1200 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	серый
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L70B50

Источник света

916606	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

Срок службы	20000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	11 cm
Диаметр	28 cm
Вес нетто	0.749 kg
вес брутто	1.29 kg