




## MEDO 40

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, wit, Ø 38 cm, omvormbaar tot pendelarmatuur, 31 W

Het hoogwaardige plafondarmatuur MEDO 40 overtuigt door heldere vormgeving en elegant contrast tussen de gebruikte materialen aluminium en glas. Het armatuur is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, zilvergrijs en wijnrood. De geïntegreerde premium LED biedt een aangename lichtwerking, de LED-driver maakt de rechtstreekse aansluiting op 230V netspanning mogelijk. Door het gebruik van de passende toebehoren kan het plafondarmatuur omgebouwd worden tot pendelarmatuur.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	135071
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	28 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.04
Lumen	2450 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	25

## Lichtbron

916400	
--------	---

### Toebehoren

1001952	MEDO 5 m ophanging , zwart
1001950	MEDO 5 m ophanging , wit
135250	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zwart, 5-aderig
1001951	MEDO 5 m ophanging , zilvergrijs
135251	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, wit, 5-aderig
135254	OPHANGSET , voor MEDO ronde pendelarmatuur, rond, zilvergrijs, 5-aderig

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	11 cm
Diameter	38 cm
Nettogewicht	1.315 kg
Brutogewicht	2.304 kg