




MEDO 40

takarmatur, LED, rund, sølvgrå, Ø 38 cm, kan endres, til pendelarmatur, 31 W

Den eksklusive takarmaturet MEDO 40 vekker begeistring med sitt tydelige formspråk og den elegante kontrasten mellom komponenter i aluminium og glass. armaturet finnes i fargene sort, hvit, sølvgrått og vinrødt. Den integrerte Premium LED-en avgir et behagelig lys. LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til 230 V nettspenning. Med passende tilbehør kan takarmaturet gjøres om til pendelarmatur.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	135074
EL nummer	3343061
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	40 µs
Strobeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	2450 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	grå
CRI	80

Lyskilde

916400	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	20000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	11 cm
Diameter	38 cm
Nettovekt	1.339 kg
Bruttovekt	2.293 kg