




## MEDO 40

потолочный светильник, светодиодный, 3000 К, круглый, серебристо-серый, Ø 38 см, возможность использования в качестве подвесного светильника, 31 Вт

Высококачественный потолочный светильник MEDO 40 отличается четкими линиями и элегантным контрастом между используемыми материалами — алюминием и стеклом. Светильник доступен в черном, белом, серебристо-сером и бордовом цветах. Встроенный светодиод Premium обеспечивает приятное освещение, а включенный в комплект светодиодный драйвер позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 230 В. С помощью соответствующих аксессуаров потолочный светильник можно превратить в подвесной.



## Технические характеристики

Тов. №	135074
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность в режиме ожидания	0.5 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	40 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	2450 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	105 °
Цвет	серый

## Источник света

916400	
--------	---

## Аксессуары

1001952	MEDO , подвес, 5 м, черный
1001950	MEDO , подвес, 5 м, белый
135250	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, черн., 5 жил
1001951	MEDO , подвес, 5 м, серебристо-серый
135251	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, бел., 5 жил
135254	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ , для круглого подвесного светильника MEDO, серебристо-сер., 5 жил

CRI	80
UGR ≤	25
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	20000 h
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	11 cm
Диаметр	38 cm
Вес нетто	1.339 kg
вес брутто	2.293 kg