




## MEDO 60

takarmatur, LED, rund, sort, Ø 60 cm, kan endres, til pendelarmatur, 40 W

Eksklusive MEDO CL vekker begeistring med sitt tydelige formspråk og det elegante samspillet mellom ulike materialer som aluminium og plast. Den integrerte Premium LED-en skaper en klar og jevn belysning. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmaturet til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	135120
EL nummer	3343047
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	38 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Høy innkoblingsstrøm	6 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.08
Lysytelse	4000 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	svart
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L70B50

## Lyskilde

916580	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1001952	MEDO 5m oppheng , sort
1001950	MEDO 5m oppheng , hvit
135250	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sort, 5-leder
1001951	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
135251	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, hvit, 5-leder
135254	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendelarmatur, rund, sølvgrå, 5-leder

Levetid	30000 h
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	13 cm
Diameter	60 cm
Nettvekt	5.851 kg
Bruttovekt	8.095 kg