




MEDO 60

takarmatur, LED, 3000K, rund, silvergrå, Ø 60 cm, kan konverteras till pendelarmatur, 40 W

Den högkvalitativa MEDO CL imponerar med sin tydliga design och det eleganta samspelet mellan aluminium och plastmaterial som används. Med den integrerade premium LED-lampan kan du skapa en ljus och homogen belysning. Genom att använda upphängningssetet kan taklampan göras om till en pendellampa och är därför idealisk även för rum med högt i tak. Det inbyggda LED-drivdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 120V - 240V.



Art. Nej.	135124
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	1-10V
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	38 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nominell standby-effekt	0.5 W
Nivå för inkopplingsström	6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.08
Lumen	4000 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	105 °
Färg	grå
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50

916580	
1001952	MEDO 5m upphängning , svart
1001950	MEDO 5m upphängning , vit
135250	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, svart, 5 kablar
1001951	MEDO 5m upphängning , silvergrå
135251	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, vit, 5 kablar
135254	UPPHÄNGNINGSSSET , för MEDO rund taklampa, rund, silvergrå, 5 kablar

Livslängd	30000 h
Riskgrupp	1
höjd	13 cm
Diameter	60 cm
Netto vikt	5.777 kg
Bruttovikt	7.673 kg