




TELESKOP

lampada per tensostruttura per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, QR-C51, bianco, La/H/P 4,5/21-52/1 cm

Faretto TELESKOP per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste telescopiche orientabili. La distanza dei cavi compatibile è di 15,5cm.



DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Articolo | 139081 |
| Attacco | GX5.3 |
| Lampadine | QR-C51 |
| Numero di attacchi | 1 |
| Lampade incluse | No |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Orientabilità | 90 ° |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Binario a parete |
| Tensione nominale primaria | 12V ~50Hz |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 20 W |
| Colore | bianco |
| Emissione | diretto |
| Larghezza | 4.5 cm |
| Altezza | 25.5 cm |
| Profondità | 1 cm |
| Peso netto | 0.069 kg |
| Peso lordo | 0.075 kg |
| BIG WHITE pagina | 502 |

Lampadina consigliata

| | |
|---------|--|
| 1001574 | Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36° , dimmerabile |
| 1001575 | Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36° |