




TELESKOP

тросовый светильник для низковольтной тросовой системы TENSEO, QR-C51, белый, Ш/В/Г 4,5/21-52/1 см

Пржектор TELESKOP для низковольтных тросовых систем, оснащенный патроном GX5.3 для установки галогеновых и светодиодных ламп, крепится к двум телескопическим стержням с регулировкой угла наклона. Подходящее расстояние между тросами составляет 15,5 см.



Технические характеристики

Тов. №	139081
Патрон	GX5.3
Источник света	QR-C51
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Количество различных источников света	1
Диапазон изменения угла наклона от	90 °
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	20 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Ширина	4.5 cm
Высота	25.5 cm
Глубина	1 cm
Вес нетто	0.067 kg
вес брутто	0.073 kg
BIG WHITE Seite	486

Рекомендуемые осветители

1001574	Philips , главный светодиодный точечный светильник, MR16, 5 Вт, 2700 К, 36°, с регулировкой яркости
1001575	Основной светодиод Philips MR16 5Вт , 3000К 36°