




## SYROS

wirearmatur, til TENSEO lavvolts-wiresystem, QR-C51, krom

SYROS spotlight til Lavvolt-wiresystem består av stål og kan dreiebar og svinges. Den integrerte GU5,3-sokkelen gjør spotlighten velegnet for halogen- og LED-lyskilder. Maks. kompatibel wire-avstand er 15,5 cm.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	139102
EL nummer	3235661
Sokkel	GX5.3
Lyskilde	QR-C51
Antall lyskilder	1
Lyskilder inkludert	Nei
Antall ulike lysuttak	1
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Primær merkespenning	12V ~50Hz
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	50 W
Farge	krom
Lysåpning	direkte
Bredde	18.5 cm
Høyde	10 cm
Diameter	2.6 cm
Nettvekt	0.173 kg

Bruttovekt	0.222 kg
BIG WHITE side	489

## Tilbehør

1001574	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED Spot , MR16, 5 W, 2700 K, 36°, kan dimmes
1001575	LED-LYSKILDE PHILIPS MASTER LED MR16 5 W , 3000 K 36°