




QRB

тросовый светильник для низковольтной тросовой системы TENSEO, QR111, с регулировкой угла наклона, хромированный

Прожектор QRB с карданным соединением, обеспечивающим регулировку угла наклона и возможность вращения, для низковольтной тросовой системы. Благодаря установленному патрону G53 прожектор подходит для использования с галогеновыми и светодиодными источниками света. Максимальное расстояние между тросами составляет 15,5 см.



Технические характеристики

Тов. №	139112
Патрон	G53
Источник света	QR111
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	50 W
Цвет	Хром
Световое отверстие	прямой
Ширина	18.5 cm
Высота	1.1 cm
Глубина	14.4 cm
Вес нетто	0.111 kg
вес брутто	0.122 kg

Рекомендуемые осветители

560234	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 3000 К с регулировкой яркости
560231	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 2700 К с регулировкой яркости
560233	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 24°, 3000 К с регулировкой яркости
560232	PHILIPS MASTER LED AR111 , CRI90, 15 Вт, 40°, 2700 К с регулировкой яркости