




COMET

тросовый светильник, для низковольтной тросовой системы TENSEO, QR-C51, белый, частично сатинированное стекло

Прожектор COMET, изготовленный из стали и оснащенный частично сатинированным стеклом, предназначен для низковольтной тросовой системы. Благодаря встроенному патрону GU5,3 прожектор подходит для использования с галогеновыми и светодиодными источниками света. Максимальное расстояние между тросами составляет 15,5 см.



Технические характеристики

Тов. №	139121
Патрон	GU5.3
Источник света	QR-C51
Количество патронов	1
Включая источник света	Нет
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина
Номинальное первичное напряжение	12V ~50Hz
Класс защиты	III
Мощность	50 W
Цвет	белый
Световое отверстие	прямой
Ширина	18.5 cm
Высота	7.5 cm
Глубина	6.5 cm
Вес нетто	0.22 kg
вес брутто	0.321 kg
BIG WHITE Seite	491

Рекомендуемые осветители

1001574	Philips , главный светодиодный точечный светильник, MR16, 5 Вт, 2700 К, 36°, с регулировкой яркости
1001575	Основной светодиод Philips MR16 5Вт , 3000К 36°