




SALUNA

spot, pour câble tendu T.B.T. TENSEO, intérieur, noir, GX5.3/QR-C51, 35W max

Spot SALUNA en acier, orientable et inclinable pour système de câble basse tension. La douille GX5,3 intégrée est adaptée aux sources halogènes ou LED. L'écart de câble maximal compatible est de 15,5 cm.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	139130
Douille	GX5.3
Source	QR-C51
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	Non
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Rail plafond
Tension nominale primaire	12V ~50Hz
Classe de protection	III
Puissance en watts	35 W
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Largeur	18.5 cm
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	5.5 cm
Poids net	0.219 kg
Poids brut	0.313 kg

Source Préconisée

1001574	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 2700K, variable
1001575	Source LED QR51 , GU-5.3, 5,5W, 3000K, variable