





REVILO

projektor para calha elétrica de alta voltagem de 2 fases, LED, 2700K, preto, 15°, incl. adaptador de 2 fases

O REVILO LED, disponível em duas versões de cores com um adaptador apropriado para o sistema de calha elétrica de alta voltagem de 2 fases, está equipado com um LED Premium de 7,25W. Devido ao refletor intercambiável, o projetor pode ser usado em muitas aplicações diferentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	140200
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Classe de proteção	I
Potência	9.5 W
Lúmen	620 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	15 °
Cor	preto
CRI	90
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Comprimento	11.5 cm
Altura	13.5 cm
Diâmetro	5 cm
Peso líquido	0.279 kg

Peso bruto	0.346 kg
------------	----------