


TOTHEE

faretto per binario bifase ad alta tensione SLV D-TRACK, LED, 3000K, nero, 15°, incl. adattatore bifase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile TOTHEE LED con adattatore per il sistema a binario bifase ad alta tensione. Il faretto bianco caldo dotato di Premium LED è disponibile in due colori. Questa lampada dimmerabile è stata disegnata in esclusiva dal designer Memysel-fandi.



DATI TECNICI

Articolo	140250
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Binario a soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	17 W
Temperatura del vetro (emissione di luce)	80 °C
Lumen	1250 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	25 °
Colore	nero
CRI	80
Dati LXXBXX	L70B50
Durata	30000 h
Emissione	diretto
Lunghezza	9.6 cm

Altezza	15 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.376 kg
Peso lordo	0.508 kg