





TOTHEE

projektor para calha elétrica de alta voltagem SLV D-TRACK de 2 fases, LED, 3000K, branco, 15°, incl. adaptador de 2 fases

Projektor LED rotativo e articulável de alta voltagem TOTHEE LED com adaptador adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 2 fases. O projektor equipado com um LED Premium branco quente está disponível em várias cores. Esta luminária regulável foi exclusivamente concebida pelo designer Memyselfandi.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	140251
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	17 W
Temperatura no vidro (emissão de luz)	80 °C
Lúmen	1250 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	25 °
Cor	branco
CRI	80
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	9.6 cm

Altura	15 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.379 kg
Peso bruto	0.495 kg