




## TOTHEE

прожектор для 2-фазного высоковольтного трекового шинпровода SLV D-TRACK, светодиодный, 3000 К, белый, 15°, 2-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор TOTHEE LED с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 2-фазной высоковольтной трековой системы. Прожектор, оснащенный светодиодом Premium с теплым белым цветом свечения, доступен в двух цветах. Этот светильник с регулировкой яркости впечатляет эксклюзивным дизайном от Memyselfandi.



## Технические характеристики

Тов. №	140251
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	17 W
Температура на стекле (излучение света)	80 °C
Световой поток	1250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	25 °
Цвет	белый
CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

<b>Световое отверстие</b>	прямой
<b>Длина</b>	9.6 см
<b>Высота</b>	15 см
<b>Диаметр</b>	10 см
<b>Вес нетто</b>	0.379 kg
<b>вес брутто</b>	0.495 kg