TOTHEE proyector para carril conductor bifásico de alta tensión led

3000 K, negro, 50°, incl. adaptador bifásico

Proyector led giratorio y orientable de alta tensión TOTHEE LED con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores bifásicos de alta tensión. El proyector equipado con un led prémium blanco cálido está disponible en dos colores. Esta luminaria regulable ha sido diseñada exclusivamente por el diseñador Memyselfandi.





Datos técnicos

Art. N.º	140260
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	17 W
Temperatura en el cristal (emisión de luz)	80 °C
Flujo luminoso	1250 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	50 °
Color	negro
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Salida de la luz	Directa
Longitud	9.6 cm
Altura	15 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.377 kg
Peso bruto	0.488 kg