


TOTHEE

faretto per binario bifase alta tensione LED, 2700K, nero, 15°, incl. adattatore bifase

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile TOTHEE LED con adattatore per il sistema a binario bifase ad alta tensione. Il faretto bianco caldo dotato di Premium LED è disponibile in due colori. Questa lampada dimmerabile è stata disegnata in esclusiva dal designer Memysel-fandi.



DATI TECNICI

| | |
|---|----------------------------|
| Articolo | 140260 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | Ruotabile e orientabile |
| Codice IP | IP 20 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Binario a soffitto |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 17 W |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 80 °C |
| Lumen | 1250 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 50 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 80 |
| Dati LXXBXX | L70B50 |
| Durata | 30000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |

| | |
|-------------------|----------|
| Lunghezza | 9.6 cm |
| Altezza | 15 cm |
| Diametro | 10 cm |
| Peso netto | 0.377 kg |
| Peso lordo | 0.488 kg |