


TOTHEE

прожектор для 2-фазного высоковольтного трекового шинпровода SLV D-TRACK, светодиодный, 3000 К, черный, 50°, 2-фазный адаптер в компл.

Высоковольтный светодиодный прожектор TOTHEE LED с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для 2-фазной высоковольтной трековой системы. Прожектор, оснащенный светодиодом Premium с теплым белым цветом свечения, доступен в двух цветах. Этот светильник с регулировкой яркости впечатляет эксклюзивным дизайном от Memyselfandi.



Технические характеристики

Тов. №	140260
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	17 W
Температура на стекле (излучение света)	80 °C
Световой поток	1250 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	50 °
Цвет	черный
CRI	80
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	9.6 cm
Высота	15 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	0.377 kg
вес брутто	0.488 kg