


TOTHEE

spot voor 2-fasen hoogspanningsrail, led, 3000K, wit, 50°, incl. 2-fasen adapter

Draai- en kantelbare hoogspannings-led-spot TOTHEE LED met passende adapter voor het 2-fasen-hoogspanningsrailsysteem. De met een warmwitte, premium led uitgeruste spot is in twee kleuren beschikbaar. Deze dimbare armatuur is exclusief door de designer Memyselfandi ontworpen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 140261 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of kantelbaar | Draai- en zwenkbaar |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Rail plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 17 W |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 80 °C |
| Lumen | 1250 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 50 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval | direct |

| | |
|---------------------|----------|
| Lengte | 9.6 cm |
| Hoogte | 15 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.384 kg |
| Brutogewicht | 0.486 kg |