



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ 1-ФАЗНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА

трехрожковый, LED, серебристт-серый, в комплекте 2x1 м высоковольтный шинопровод, 3x розетка Puri, продольный соединитель, 2 торцевые крышки, 3x декоративных кольца, 3x светодиода GU10

В комплекте для однофазного высоковольтного шинопровода есть все необходимое для начала работы с трекинговым освещением. Комплект доступен в нескольких цветах, в каждый комплект входит две шины, продольный соединитель с вариантами подачи питания, а также два светильника PURI с высокоэффективными светодиодными источниками света.

### Технические характеристики

Тов. №	143194
Источник света	LED GU10 51mm
Количество патронов	3
Включая источник света	Да
Диапазон изменения угла наклона от	85 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	340 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолочная шина, Настенная шина, Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	4.3 W
Цвет	серый
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Длина	200 cm
Ширина	3.5 cm
Высота	14.7 cm
Вес нетто	1.623 kg

вес брутто	2.633 kg
------------	----------