




ALTRA DICE

точечный светильник для высоковольтной 1-фазной шины питания, QPAR51, прямоугольный, черный, макс. 50Вт, 1-фазный адаптер в комплекте

Высоковольтный прожектор ALTRA DICE с регулировкой угла наклона и возможностью вращения оснащен соответствующим адаптером для системы 1-фазных высоковольтных шин питания. Благодаря установленному патрону GU10 этот изготовленный из алюминия светильник может использоваться как с галогенными, так и со светодиодными источниками света. Настенные, потолочные и подвесные светильники доступны как дополнение серии ALTRA DICE .



Технические характеристики

Тов. №	143350
Патрон	GU10
Количество патронов	1
Диапазон изменения угла наклона от	180 °
Вертикальный диапазон изменения угла наклона от	350 °
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Потолочная шина,Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Класс защиты	I
Мощность	50 W
Цвет	черный
Световое отверстие	прямой
Длина	7.7 cm
Высота	14.7 cm
Вес нетто	0.386 kg
вес брутто	0.517 kg
BIG WHITE Seite	521

Рекомендуемые осветители

1005077	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 2700 K, черный
1005273	QPAR51 , GU10, светодиодный источник света, 6 Вт, 2200 2700K, CRI90 36°
1005083	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 4000 K, черный
1005080	Светодиодный источник света , QPAR51, GU10, 3000 K, черный