




PURI

spot para barra conductora monofásica de alta tensión, QPAR51, negro mate, 50 W como máximo, incl. adaptador monofásico

Proyector giratorio y orientable de alta tensión PURI con adaptador adecuado para el sistema de carriles conductores monofásicas de alta tensión. La luminaria de aluminio es, gracias al casquillo GU10 incorporado, apto para bombillas halógenas, así como ledes. Se incluye un anillo de decoración para colocarlo sobre las bombillas halógenas con un diámetro de 5 cm.



Datos técnicos

Art. N.º	143390
Número de casquillos	1
Alcance de giro	85 °
Alcance de giro vertical	350 °
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo, Carril pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Clase de protección	II
Potencia	50 W
Color	negro
Salida de la luz	Directa
Longitud	8.3 cm
Altura	7.4 cm
Diámetro	3.6 cm
Peso neto	0.135 kg
Peso bruto	0.177 kg
Página BIG WHITE	478

Bombilla recomendada

1005077	Bombilla led QPAR51 , GU10, 2700 K, negro
1005080	Bombilla led QPAR51 , GU10, 3000 K, negro
1005083	Bombilla led QPAR51 , GU10, 4000 K, negro
1005273	QPAR51 GU10 , bombil- la led 6 W 2200 2700 K - CRI90 36°