




PURI

točkovna svetilka za enofazno tokovno tirnico, QPAR-51, črna matirana, maks. 50W, vklj. enofazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka PURI z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka ima vznožek GU10, zato je primerna tako za halogenske kot za LED žarnice. V paket je vključen tudi okrasni obroč, ki ga lahko namestite na halogensko žarnico s premerom 5 cm.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143390
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	85 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	črna
Svetenje	neposredno
Dolžina	8.3 cm
Višina	7.4 cm
Premer	3.6 cm
Neto teža	0.135 kg
Bruto teža	0.177 kg
BIG WHITE Stran	513

Priporočilo za žarnico

1005077	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, črna
1005273	QPAR51 GU10 , LED-s- vetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005083	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, črna
1005080	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, črna