




## PURI

točkovna svetilka za visokonapetostno tokovno tirnico enofazno, QPAR51, bela, maks. 50W, vklj. enofazni adapter

Vrtljiva in nagibna visokonapetostna reflektorska svetilka PURI z ustreznim adapterjem za visokonapetostni enofazni sistem tirnic. Aluminijasta svetilka ima vznožek GU10, zato je primerna tako za halogenske kot za LED žarnice. V paket je vključen tudi okrasni obroč, ki ga lahko namestite na halogensko žarnico s premerom 5 cm.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	143391
Okov	GU10
Število okovov	1
Obseg nihanja	85 °
Vodoravno območje vrtenja	350 °
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop, Tirnica za steno
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Zaščitni razred	II
El. moč	50 W
Barva	bela
Svetenje	neposredno
Dolžina	8.3 cm
Višina	7.4 cm
Premer	3.6 cm
Neto teža	0.134 kg
Bruto teža	0.177 kg
BIG WHITE Stran	513

## Priporočilo za žarnico

1005273	QPAR51 GU10 , LED-svetilo, 6 W 2200 2700 K CRI90 36°
1005079	LED sijalka QPAR51 , GU10, 3000K, bela
1005076	LED sijalka QPAR51 , GU10, 2700K, bela
1005082	LED sijalka QPAR51 , GU10, 4000K, bela